

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ODBOR DOPRAVY



SPISOVÁ ZN.: dop/20771/17/393
Č.J.: MUH/ 93730/17/393
VYŘIZUJE: Hana Řeháková
TEL.: 519441098
E-MAIL: rehakova@hustopece.cz

DATUM: 10.11.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o vydání

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Č.j.: MUH/93671/17/393, Sp.zn.: dop/20771/17/393

**Obec Němčičky, IČO 283401, Němčičky č.p. 221, 691 07 Němčičky,
kterého zastupuje Vojtěch Holub, IČO 03271064, Kovářská č.p. 1409, 696 62 Strážnice**

(dále jen "stavebník") dne 07.11.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

**Bezbariérové chodníky Němčičky I. etapa
Němčičky u Hustopečí
Rekonstrukce chodníku**

na pozemku st. p. 225/1, 234/1, 237, 242/1, 254, 255/1, 258, 274, 283, parc. č. 1948/1, 1948/19, 1949/1, 1949/2, 1949/4, 1949/5, 3842/1, 3898 v katastrálním území Němčičky u Hustopečí. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Projektová dokumentace I. etapy řeší rekonstrukci chodníků podél silnice III/42111, přemístění a rekonstrukci autobusových zastávek a nasvětlení přechodu pro chodce. Rekonstrukce chodníků zachová jejich stávající a výškové vedení a bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba je rozdělena na stávající objekty:

SO 101 - Chodník

101.1 - uznatelné náklady

101.2- neuznatelné náklady

SO 401 - Nasvětlení přechodu pro chodce

SO 101 - Chodník - Celková délka řešených chodníků je cca 620 m. Pravá strana má délku 304 m a levá strana má délku 316 m. Podélný sklon chodníku nepřekročí v celé délce stavby 3,00 %. V celé délce bude šířka chodníku provedena 1,50 m (šířka betonové dlažby). Pouze v místech nástupišť autobusové zastávky bude šířka chodníku 2,20 m. V místech, kde má stávající chodník větší šířku bude provedeno rozšíření dle stávajícího stavu. Příčný sklon

chodníku bude proveden max. 2,00 %. Konstrukce chodníků bude vysoká 240 mm s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm.

Od silnice III/42111 bude chodník oddělen silničním obrubníkem 100/25/15 s nášlapem +13 cm. V místech napojení samostatných sjezdů na silnici bude osazen silniční nájezdový obrubník 100/15/15 s nášlapem +5 cm. U přechodů pro chodce bude proveden silniční nájezdový obrubník 100/15/15 s nášlapem +2 cm. Přechody mezi nájezdovými obrubníky (100/15/15) a klasickými silničními obrubníky (100/25/15) budou provedeny přechodovými obrubníky délky 1,0 m.

Na chodníku bude vždy zajištěna vodící linie pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zajištěna bude chodníkovým obrubníkem 100/25/10 zvýšeným o 6 cm, popřípadě opěrnými zídkami plotů. V místech přerušení vodící linie na větší délku než 8,00 m, bude použita umělá vodící linie z drážkované dlažby šířky 0,40 m.

V místech samostatných vjezdů bude konstrukce vysoká 420 mm s povrchem z betonové dlažby 20/10/8 cm šedé barvy. Vjezdy, které se napojují přímo na komunikaci, budou od komunikace odděleny pomocí sníženého silničního obrubníku 100/15/15 s nášlapem +5 cm. U sníženého obrubníku bude proveden varovný pás šířky 0,40 m ze slepecké zámkové dlažby červené barvy. Mezi sníženým a zvýšeným silničním obrubníkem, bude vždy vložen obrubník přechodový. Plochy vjezdů jsou od snížené obruby rampově vypsávané tak, aby byla zachována minimální průchozí šířka chodníku 0,90 m, a sklony ramp nepřesáhnou hodnotu 12,5 %.

V místě stavby se nachází 2 stávající autobusové zastávky. Z důvodů křížení nástupní hrany vjezdy budou zastávky přesunuty na jiná místa - km 0,300 - 0,320. Přesun zastávek oproti stávajícímu stavu bude cca o 150 m směrem do centra obce. U nových zastávek budou provedena nová nástupiště. Chodník zde bude rozšířen na 2,20 m. V délce 13 m zde bude provedena nástupní hrana obrubníkem zvýšeným na 16 cm (nelze zvýšit na 20 cm - zajíždění nízkopodlažních autobusů). U nástupní hrany bude proveden vizuálně kontrastní pás šířky 40 cm ze zámkové dlažby červené barvy. Na tento pás bude napojen signální pás široký 80 cm ze slepecké zámkové dlažby červené barvy. Signální pás bude ukončen napojením na vodící linii.

V trase chodníku se nachází 1 přechod pro chodce přes silnici III/42111 - km 0,221. Přechod bude mít šířku 4,00 m. Délka přechodu bude 7,50 m dle vyhlášky č. 398/2009 článku 2.0.3. (šířka stávající silnice). Stávající přechod pro chodce - km 0,206 bude odstraněn. Silniční obrubníky 100/15/15 budou u přechodu pro chodce sníženy na výšku 2,00 cm. Na koncích chodníků zde budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provedeny varovné pásy ze slepecké dlažby červené barvy, široké 0,40 m. Na varovné pásy budou navazovat signální pásy ze slepecké dlažby červené barvy šířky 0,80 m. Signální pásy budou napojeny na vodící linii. Přechod bude také vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením a bude nově nasvětlen (SO 401).

V místech, kde je chodník přimknut přímo ke komunikaci, bude za novou obrubou také provedena oprava komunikace. Bude provedeno odfrézování asfaltového krytu šířky 0,3 m a v tloušťce 100 mm a poté budou položeny dvě vrstvy z asfaltového betonu: ACP 16 + tloušťky 50 mm a ACO 11+ tloušťky 50 mm. Spára v místě napojení na stávající asfaltový kryt bude proříznuta v tl. min. 100 mm a následně bude zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Hmatová (slepecká) dlažba musí mít dostatečný hmatový kontrast. Bezbariérové úpravy splňují vyhlášku MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-.06.

Veškeré povrchové znaky a objekty nacházející se v ploše řešených chodníků budou výškově upraveny do navržené nivelety.

Neuznatelné náklady

Stávající zpevněné plochy (s nestmeleným nebo dlážděným krytem) napojené na rekonstruovaný chodník budou v šířce 0,5 m napojeny stávajícím materiálem do hloubky 200 mm.

Asfaltové plochy budou napojeny pomocí vrstvy AC011+ průměrné tloušťky 50 mm.

Betonové kryty budou v šířce 0,5 m odstraněny a nahrazeny novým krytem tloušťky 150 mm z betonu C25/30 XF3 se štěrkopískovým podkladem tloušťky 100 mm.

V km 0,410 bude zůzena stávající místní komunikace. Silniční obrubníky budou odstraněny a asfaltový kryt bude odfrézován a plocha bude zasypana zeminou.

Nezpevněné plochy podél chodníku budou zasypany stávající zeminou. Po provedení zásypu zeminou bude provedeno ohumusování orníci tloušťky 0,1 m v šířce 0,5 m (v případě, že nebude k dispozici ornice, lze použít vhodnou zeminu z odkopávek). Poté bude provedeno zatravnění (osetí travním semenem).

SO 401 - Nasvětlení přechodu pro chodce - tento stavební objekt řeší nasvětlení přechodu pro chodce. Celkem budou provedeny 2 nové stožáry se svítidly. Stožáry budou umístěny do zeleně za chodník a 1,0 m ve směru jízdy od okraje přechodu (tato poloha se může lišit s ohledem na polohu stávajících inženýrských sítí). Stožáry budou

uloženy do kotevního bloku z betonu C 16/20 o rozměrech 0,8 x 0,8 x 2,0 m s hloubkou založení min. 0,5 m pod niveletou přilehlých vodovodů. Stožáry budou výšky 7,50 m (6,00 m nad úroveň vozovky silnice), žárově zinkované. Výložníky budou rovné, jednoramenné, žárově zinkované. Výložníky budou mít délku 4,0 m. Svítidlo bude 50 W (LED), jedná se o speciální světlo pro osvětlení přechodů pro chodce. Kabely budou vedeny v zemi napojeny na stávající rozvody a budou uloženy v chráničkách z PVC DN 80. Připojení bude provedeno pomocí kabelů typu AYKY 4x16. Lože (tloušťky 0,05 m) a obsyp (tloušťky 0,10 m) vedení bude provedeno z přesátého výkopku. Zbytek výkopku bude proveden ze ztuhlé zemině. Nad vedením bude ve výšce 0,20 m položena výstražná fólie.

Dopravní značení není součástí tohoto stavebního řízení.

Sousední parcely:

st. p. 186, 187, 190, 191, 192, 215, 220/1, 221, 229/1, 236/1, 236/2, 238/1, 239/1, 240, 241, 243/1, 248/1, 250/1, 256, 267, 284, 336, 515/2, parc. č. 1119/2, 1120, 1129/4, 1948/4, 1948/6, 1948/13, 1948/18, 1952/142, 3348/1, 6807 v katastrálním území Němčičky u Hustopečí.

Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci, připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme účastníkům řízení, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k těmto podkladům **ve lhůtě 5 dní** ode dne vypršení desetidenní lhůty po doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí, speciální stavební úřad ve věci rozhodne.

Poučení:

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři číslo 546, odboru dopravy - Městský úřad Hustopeče, po telefonické domluvě na č. tel. 519 441 098, v úřední dny Po a St 8 - 17, v Út a Čt 8 - 12.

Účastníkům je v souladu s § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho

postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci jsou podle § 114 odst. 4 stavebního zákona poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 a 2 § 114 stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk razítka“

Mgr. Dana Prajková v. r.
vedoucí odboru dopravy

vyhotovila: Hana Řeháková
referent státní správy a samosprávy
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Němčičky způsobem umožňující dálkový přístup). Patnáctým dne po vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče se tato písemnost považuje za doručenou

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Vyvěšeno v elektronické podobě dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:**účastníci (dodejky)**

Obec Němčičky, IDDS: 4ynb28y

sídlo: Němčičky č.p. 221, 691 07 Němčičky u Břeclavi

Vojtěch Holub, IDDS: cc7p6kv

místo podnikání: Kovářská č.p. 1409, 696 62 Strážnice

Petr Šlancar, Němčičky č.p. 178, 691 07 Němčičky

Květoslav Kobza, U Větrolamu č.p. 1008/29, 693 01 Hustopeče u Brna

Antonín Fridrich, Němčičky č.p. 194, 691 07 Němčičky

Daniela Tichý, IDDS: 6yzxuhx

trvalý pobyt: Kobylí č.p. 875, 691 10 Kobylí na Moravě

Gabriela Fridrichová, Němčičky č.p. 194, 691 07 Němčičky

Stanislav Macháč, Němčičky č.p. 230, 691 07 Němčičky

Miroslava Macháčová, Němčičky č.p. 230, 691 07 Němčičky

Jiří Stávek, Němčičky č.p. 201, 691 07 Němčičky

Michal Škrála, Za klášterem č.p. 2569/12, Líšeň, 628 00 Brno 28

Kristýna Škrlová, Němčičky č.p. 132, 691 07 Němčičky

Pavlna Havlátová, 24. dubna č.p. 77, 664 43 Želešice

Blanka Skorusová, 24. dubna č.p. 469, 664 43 Želešice

Bc. Jana Motalová, Nebovidy č.p. 189, 664 48 Moravany u Brna

Ilona Borýsková, Kuršova č.p. 979/4, Bystrc, 635 00 Brno 35

Oldřich Procházka, Němčičky č.p. 184, 691 07 Němčičky

Irena Procházková, Němčičky č.p. 184, 691 07 Němčičky

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Alena Novotná, Němčičky č.p. 114, 691 07 Němčičky

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxa

sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

E.ON Česká republika, s. r. o., RS Hodonín, IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona a § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu:

Tito účastníci řízení jsou vyrozuměni touto veřejnou vyhláškou. Jedná se o všechny vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: st. p. 186, 187, 190, 191, 192, 215, 220/1, 221, 229/1, 236/1, 236/2, 238/1, 239/1, 240, 241, 243/1, 248/1, 250/1, 256, 267, 284, 336, 515/2, parc. č. 1119/2, 1120, 1129/4, 1948/4, 1948/6, 1948/13, 1948/18, 1952/142, 3348/1, 6807 v katastrálním území Němčičky u Hustopečí.

dotčené správní úřady

MěÚ Hustopeče, OŽP, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

MěÚ Velké Pavlovice, Stavební úřad, IDDS: xvqban6

sídlo: Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06 Velké Pavlovice

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g

sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02 Břeclav 2

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Břeclav, IDDS: k3nk8e7

sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02 Břeclav 2